



**LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
TARYBA**

**NUTARIMAS
DĖL RADIO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO
UAB „BITĖ LIETUVA“**

2023 m. balandžio 13 d.
Vilnius

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba, išnagrinėjusi UAB „Bitė Lietuva“ (kodas Juridinių asmenų registre 110688998) 2023 m. kovo 6 d. prašymą Nr. 4014-107, kuriame prašoma skirti radijo dažnius (kanalus) iš 22,0–23,15 GHz ir 31,8–33,0 GHz radijo dažnių juostų radiorelinėms linijoms veikti, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 59 straipsnio 1 ir 6 dalimis, 63 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 70 straipsnio 1 dalimi ir Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 24.1 ir 48.2 papunkčiais bei Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2016 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“, II skyriaus lentelės 418-421 ir 444-446 punktais, n u t a r i a:

1. Skirti UAB „Bitė Lietuva“ radijo dažnius (kanalus):
 - 1.1. radiorelinei linijai „VL121–VŠĮ „Centro poliklinika“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,022 GHz ir 23,03 GHz;
 - 1.2. radiorelinei linijai „VL013–UAB „Aderas“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,0115 GHz ir 23,0195 GHz;
 - 1.3. radiorelinei linijai „SI527–UAB „Ageseta“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,114 GHz ir 22,106 GHz;
 - 1.4. radiorelinei linijai „AKM52–Idavang“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,106 GHz ir 23,114 GHz;
 - 1.5. radiorelinei linijai „ALT07–UAB „Alkesta“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0475 GHz ir 22,0395 GHz;
 - 1.6. radiorelinei linijai „KL001–UAB „Alna Intelligence“ du 14 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,037 GHz ir 22,029 GHz;
 - 1.7. radiorelinei linijai „ALT02–UAB „KOMFOVENT“ du 14 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 32,634 GHz ir 31,822 GHz;
 - 1.8. radiorelinei linijai „ALT03–UAB „Sanitex“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;
 - 1.9. radiorelinei linijai „ALT04–BĮ „Kertinis valstybės telekomunikacijų centras“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;
 - 1.10. radiorelinei linijai „ALT04–UAB „Stokker“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,03 GHz ir 22,022 GHz;
 - 1.11. radiorelinei linijai „ALT04–UAB „Dzūkijos vandenys“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,058 GHz ir 22,05 GHz;
 - 1.12. radiorelinei linijai „ALT10–UAB „Teledema“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 32,6305 GHz ir 31,8185 GHz;
 - 1.13. radiorelinei linijai „VL096–UAB „Aluvesto“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,03 GHz ir 22,022 GHz;

- 1.14. radiorelinei linijai „SI002–UAB „Majai“ du 14 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,057 GHz ir 23,065 GHz;
- 1.15. radiorelinei linijai „ANY05–Vidar Bjerkeland Ūkis“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,1245 GHz ir 22,1165 GHz;
- 1.16. radiorelinei linijai „ANY05–UAB „Renegra“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 32,6305 GHz ir 31,8185 GHz;
- 1.17. radiorelinei linijai „ELE52–UAB „Baltnetos komunikacijos“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;
- 1.18. radiorelinei linijai „KAI01–UAB „BHJ Baltic“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,03 GHz ir 22,022 GHz;
- 1.19. radiorelinei linijai „BIR11–UAB „Litesko“ du 14 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,023 GHz ir 22,015 GHz;
- 1.20. radiorelinei linijai „KL001–UAB „Teledema“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;
- 1.21. radiorelinei linijai „KL002–TATA COMMUNICATIONS DEUTSCHLAND GMBH (Carlsberg)“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,0115 GHz ir 23,0195 GHz;
- 1.22. radiorelinei linijai „UTE02–UAB „Stokker“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,058 GHz ir 22,05 GHz;
- 1.23. radiorelinei linijai „UTE02–AB „Rokiškio sūris“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,114 GHz ir 22,106 GHz;
- 1.24. radiorelinei linijai „UTE02–UAB „Sanitex“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;
- 1.25. radiorelinei linijai „KN505–UAB „Domus Lumina“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,022 GHz ir 23,03 GHz;
- 1.26. radiorelinei linijai „KN512–UAB „CSC Telecom“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,1245 GHz ir 22,1165 GHz;
- 1.27. radiorelinei linijai „PAN02–UAB „CSC Telecom“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,0115 GHz ir 23,0195 GHz;
- 1.28. radiorelinei linijai „RAS51–UAB „CSC Telecom“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;
- 1.29. radiorelinei linijai „SI011–UAB „Daisena“ du 14 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,015 GHz ir 23,023 GHz;
- 1.30. radiorelinei linijai „MAZ02–VĮ „Infostruktūra“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,0115 GHz ir 23,0195 GHz;
- 1.31. radiorelinei linijai „LAZ04–VĮ „Infostruktūra“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,0115 GHz ir 23,0195 GHz;
- 1.32. radiorelinei linijai „KN082–UAB „Jiezno Juta“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;
- 1.33. radiorelinei linijai „TRA13–UAB „AEROTEKA“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,03 GHz ir 22,022 GHz;
- 1.34. radiorelinei linijai „KAI04–UAB „Akša“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,03 GHz ir 22,022 GHz;
- 1.35. radiorelinei linijai „PAL15–UAB „Telekonta“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;
- 1.36. radiorelinei linijai „KN009–AB „Kauno energija“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,022 GHz ir 23,03 GHz;
- 1.37. radiorelinei linijai „KN061–AB „Kauno energija“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,03 GHz ir 22,022 GHz;
- 1.38. radiorelinei linijai „KN518–AB „Kauno energija“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,106 GHz ir 23,114 GHz;
- 1.39. radiorelinei linijai „KN046–AB „Kauno energija“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,106 GHz ir 23,114 GHz;

- 1.40. radiorelinei linijai „KN067–AB „Kauno energija“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,022 GHz ir 23,03 GHz;
- 1.41. radiorelinei linijai „KN074–AB „Kauno energija“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,114 GHz ir 22,106 GHz;
- 1.42. radiorelinei linijai „KN076–AB „KAUNO ENERGIJA“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,03 GHz ir 22,022 GHz;
- 1.43. radiorelinei linijai „KN504–AB „Kauno energija“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,022 GHz ir 23,03 GHz;
- 1.44. radiorelinei linijai „KN506–AB „Kauno energija“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,022 GHz ir 23,03 GHz;
- 1.45. radiorelinei linijai „KEL02–UAB „Litesko“ du 14 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,023 GHz ir 22,015 GHz;
- 1.46. radiorelinei linijai „KL009–UAB „Stokker“ du 14 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,015 GHz ir 23,023 GHz;
- 1.47. radiorelinei linijai „KL009–UAB „Baltijos realizacijos centras“ du 14 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,043 GHz ir 23,051 GHz;
- 1.48. radiorelinei linijai „KN002–TATA COMMUNICATIONS DEUTSCHLAND GMBH (Kion Dematic)“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,106 GHz ir 23,114 GHz;
- 1.49. radiorelinei linijai „KN024–UAB „Techservisas“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,106 GHz ir 23,114 GHz;
- 1.50. radiorelinei linijai „LAZ06–SIA „Lattelecom“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;
- 1.51. radiorelinei linijai „VIL01–UAB „Litesko“ du 14 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,121 GHz ir 22,113 GHz;
- 1.52. radiorelinei linijai „VL019–UAB „Lit-Invest“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,0115 GHz ir 23,0195 GHz;
- 1.53. radiorelinei linijai „SLL02–UAB „LTP Texdan“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,0115 GHz ir 23,0195 GHz;
- 1.54. radiorelinei linijai „TAU05–UAB „Stokker“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,03 GHz ir 22,022 GHz;
- 1.55. radiorelinei linijai „NER05–Projektas „Lietuva tavo delne“ du 14 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,113 GHz ir 23,121 GHz;
- 1.56. radiorelinei linijai „PAG02–KŪB „Šilgaliai“ du 14 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,015 GHz ir 23,023 GHz;
- 1.57. radiorelinei linijai „SIR02–VĮ „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0475 GHz ir 22,0395 GHz;
- 1.58. radiorelinei linijai „SI005–UAB „ROL Lithuania“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;
- 1.59. radiorelinei linijai „VL009–UAB „Teledema“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0545 GHz ir 22,0465 GHz;
- 1.60. radiorelinei linijai „VL059–UAB „Vedrana“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,03 GHz ir 22,022 GHz;
- 1.61. radiorelinei linijai „VL256–UAB „VIP Solutions“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,03 GHz ir 22,022 GHz;
- 1.62. radiorelinei linijai „VL299–Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;
- 1.63. radiorelinei linijai „ALT02–UAB „Iris“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,03 GHz ir 22,022 GHz;
- 1.64. radiorelinei linijai „SIL04–UAB „Argus“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 31,8185 GHz ir 32,6305 GHz;
- 1.65. radiorelinei linijai „BIR09–UAB „Litesko“ du 14 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,037 GHz ir 22,029 GHz;

- 1.66. radiorelinei linijai „BIR09–UAB „Teledema“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 32,7635 GHz ir 31,9515 GHz;
- 1.67. radiorelinei linijai „KL001–UAB „Baltijos realizacijos centras“ du 14 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,051 GHz ir 22,043 GHz;
- 1.68. radiorelinei linijai „KL009–UAB „Baltijos realizacijos centras“ du 14 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,043 GHz ir 23,051 GHz;
- 1.69. radiorelinei linijai „VL519–UAB „Baltijos realizacijos centras“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 32,641 GHz ir 31,829 GHz;
- 1.70. radiorelinei linijai „VIL08–UAB „BITĖS salonų tinklas“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 31,829 GHz ir 32,641 GHz;
- 1.71. radiorelinei linijai „UTE02–TATA COMMUNICATIONS DEUTSCHLAND GMBH (Carlsberg)“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,03 GHz ir 22,022 GHz;
- 1.72. radiorelinei linijai „KN505–TET(CocaCola)“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,1245 GHz ir 22,1165 GHz;
- 1.73. radiorelinei linijai „VL027–Decathlon Lietuva, UAB“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,03 GHz ir 22,022 GHz;
- 1.74. radiorelinei linijai „VL121–DFDS TRANSPORT, UAB“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 31,8185 GHz ir 32,6305 GHz;
- 1.75. radiorelinei linijai „VL056–Elisa Eesti AS (naudotojas Orion Pharma)“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 32,6305 GHz ir 31,8185 GHz;
- 1.76. radiorelinei linijai „VL023–UAB „General Financing“ (kreditas123)“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,022 GHz ir 23,03 GHz;
- 1.77. radiorelinei linijai „VL023–UAB „Sanitex“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,0535 GHz ir 23,0615 GHz;
- 1.78. radiorelinei linijai „VL557–UAB „Grida“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,1165 GHz ir 23,1245 GHz;
- 1.79. radiorelinei linijai „KED04–UAB „Imlitex“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,1245 GHz ir 22,1165 GHz;
- 1.80. radiorelinei linijai „KED04–UAB „Imlitex“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,1105 GHz ir 22,1025 GHz;
- 1.81. radiorelinei linijai „KED04–BĮ „Kertinis valstybės telekomunikacijų centras“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0965 GHz ir 22,0885 GHz;
- 1.82. radiorelinei linijai „PAN10–UAB „Imlitex“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,1165 GHz ir 23,1245 GHz;
- 1.83. radiorelinei linijai „PAN01–UAB „Infominta“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,1245 GHz ir 22,1165 GHz;
- 1.84. radiorelinei linijai „PAN01–SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 32,641 GHz ir 31,829 GHz;
- 1.85. radiorelinei linijai „VL136–UAB „Iris“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,0115 GHz ir 23,0195 GHz;
- 1.86. radiorelinei linijai „JON01–UAB „Teledema“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;
- 1.87. radiorelinei linijai „KN118–UAB „Jumita“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 32,641 GHz ir 31,829 GHz;
- 1.88. radiorelinei linijai „VL119–UAB „KATALIZATOR.LT“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 32,6305 GHz ir 31,8185 GHz;
- 1.89. radiorelinei linijai „KAZ01–Oqema, UAB“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,086 GHz ir 22,078 GHz;
- 1.90. radiorelinei linijai „KN009–AB „KAUNO ENERGIJA“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,106 GHz ir 23,114 GHz;
- 1.91. radiorelinei linijai „KN067–AB „KAUNO ENERGIJA“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,022 GHz ir 23,03 GHz;

- 1.92. radiorelinei linijai „KED06–UAB „Teledema“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 32,7425 GHz ir 31,9305 GHz;
- 1.93. radiorelinei linijai „KED09–LTP TEXDAN, UAB“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,03 GHz ir 22,022 GHz;
- 1.94. radiorelinei linijai „KN083–AB „KAUNO ENERGIJA“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,03 GHz ir 22,022 GHz;
- 1.95. radiorelinei linijai „KL003–AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;
- 1.96. radiorelinei linijai „KL026–UAB „Sanitex“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 31,8185 GHz ir 32,6305 GHz;
- 1.97. radiorelinei linijai „KN005–Osama, UAB“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 32,641 GHz ir 31,829 GHz;
- 1.98. radiorelinei linijai „KN031–UAB „Sanitex“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 32,7495 GHz ir 31,9375 GHz;
- 1.99. radiorelinei linijai „KN070–UAB „Sanitex“ du 14 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,023 GHz ir 22,015 GHz;
- 1.100. radiorelinei linijai „VL185–LATTELECOM SIA (naudotojas KONE)“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;
- 1.101. radiorelinei linijai „KRE05–UAB „Kretingos vandenys“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;
- 1.102. radiorelinei linijai „PAL05–UAB „Kretingos vandenys“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;
- 1.103. radiorelinei linijai „KRE51–UAB „Kretingos vandenys“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0335 GHz ir 22,0255 GHz;
- 1.104. radiorelinei linijai „KRE51–UAB „Kretingos vandenys“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;
- 1.105. radiorelinei linijai „UKM01–UAB „Likmerė“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,114 GHz ir 22,106 GHz;
- 1.106. radiorelinei linijai „UKM01–UAB „BITĖS salonų tinklas“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 32,753 GHz ir 31,941 GHz;
- 1.107. radiorelinei linijai „VAR02–Neptūno vandenys, UAB“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 31,8185 GHz ir 32,6305 GHz;
- 1.108. radiorelinei linijai „TEL07–UAB „Litesko“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 32,641 GHz ir 31,829 GHz;
- 1.109. radiorelinei linijai „SIL56–Giedrius Masidunskis ūkininkas“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,0465 GHz ir 23,0545 GHz;
- 1.110. radiorelinei linijai „PAS01–UAB „Stokker“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,03 GHz ir 22,022 GHz;
- 1.111. radiorelinei linijai „VL016–AB „Medicinos bankas“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,1245 GHz ir 22,1165 GHz;
- 1.112. radiorelinei linijai „VL532–UAB „MONIER“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0545 GHz ir 22,0465 GHz;
- 1.113. radiorelinei linijai „PAN07–UAB „Sanitex“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0405 GHz ir 22,0325 GHz;
- 1.114. radiorelinei linijai „PAN12–UAB „Teledema“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,0115 GHz ir 23,0195 GHz;
- 1.115. radiorelinei linijai „PLU54–ŽŪB „Minija“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,03 GHz ir 22,022 GHz;
- 1.116. radiorelinei linijai „VL219–AB „Rokiškio sūris“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 31,829 GHz ir 32,641 GHz;
- 1.117. radiorelinei linijai „SI002–UAB „Sanitex“ du 14 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,015 GHz ir 23,023 GHz;

1.118. radiorelinei linijai „VL048–UAB „Sanitex“ du 14 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 32,634 GHz ir 31,822 GHz;

1.119. radiorelinei linijai „SIL01–UAB „Teledema“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 32,6305 GHz ir 31,8185 GHz;

1.120. radiorelinei linijai „VIS01–UAB „Teledema“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 32,6305 GHz ir 31,8185 GHz;

1.121. radiorelinei linijai „VL131–UAB Transtira“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;

1.122. radiorelinei linijai „VL232–UAB „Vandenlenčių kelias“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,05 GHz ir 23,058 GHz;

1.123. radiorelinei linijai „VL017–UAB „Vaskota“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,0115 GHz ir 23,0195 GHz;

1.124. radiorelinei linijai „PAK18–UAB „IDAVANG“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 32,641 GHz ir 31,829 GHz;

1.125. radiorelinei linijai „KL026–UAB „CSC Telecom“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,0115 GHz ir 23,0195 GHz;

1.126. radiorelinei linijai „MAR03–UAB „CSC Telecom“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,0115 GHz ir 23,0195 GHz;

1.127. radiorelinei linijai „VL110–CSC Telecom UAB (EMSI)“ du 14 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,037 GHz ir 22,029 GHz;

1.128. radiorelinei linijai „SIL51–UAB „Galvijų centras“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,106 GHz ir 23,114 GHz;

1.129. radiorelinei linijai „KAI02–UAB „Girelės paukštynas“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,1165 GHz ir 23,1245 GHz;

1.130. radiorelinei linijai „KAI02–UAB „Nematekas“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,078 GHz ir 23,086 GHz;

1.131. radiorelinei linijai „IGN21–UAB „Zenergija“ du 7 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,0195 GHz ir 22,0115 GHz;

1.132. radiorelinei linijai „SVN03–VĮ „Pabradės socialinės globos namai“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,114 GHz ir 22,106 GHz;

1.133. radiorelinei linijai „VĮ „Pabradės socialinės globos namai“–VĮ „Pabradės socialinės globos namai“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 22,078 GHz ir 23,086 GHz;

1.134. radiorelinei linijai „PAN60–UAB „IDAVANG Pasodėlė“ du 28 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių vidurio dažniai 23,114 GHz ir 22,106 GHz.

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punkte nurodytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos yra šios:

2.1. radiorelinės linijos „VL121–VŠĮ „Centro poliklinika“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	55	8
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	211,7	31,7
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.2. radiorelinės linijos „VL013–UAB „Aderas“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	27	15
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8

3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	117,1	297,1
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.3. radiorelinės linijos „SI527–UAB „Ageseta“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	20	12
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	227,4	47,4
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.4. radiorelinės linijos „AKM52–Idavang“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	20	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	318,6	138,6
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.5. radiorelinės linijos „ALT07–UAB „Alkesta“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	55	12
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	194,4	14,4
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.6. radiorelinės linijos „KL001–UAB „Alna Intelligence“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	8
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	188	8
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	14M0D7W	14M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	34	34

2.7. radiorelinės linijos „ALT02–UAB „KOMFOVENT“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	15	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	255,1	75,1

4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	14M0D7W	14M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	34	34

2.8. radiorelinės linijos „ALT03–UAB „Sanitex“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	30	15
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	289,2	109,2
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.9. radiorelinės linijos „ALT04–BĮ „Kertinis valstybės telekomunikacijų centras“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	32	31
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	221,1	41,1
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.10. radiorelinės linijos „ALT04–UAB „Stokker“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	32	6
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	319,4	139,4
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.11. radiorelinės linijos „ALT04–UAB „Dzūkijos vandenys“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	30	12
2. Antenos stiprinimas, dBi	35,6	35,6
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	267,8	87,8
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	20	20
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	200	200

2.12. radiorelinės linijos „ALT10–UAB „Teledema“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	35	5
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	218,8	38,8

4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.13. radiorelinės linijos „VL096–UAB „Aluvesto“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	8,7	188,7
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.14. radiorelinės linijos „SI002–UAB „Majai“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	60	25
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	291	111
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	14M0D7W	14M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	34	34

2.15. radiorelinės linijos „ANY05–Vidar Bjerkeland Ūkis“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	70	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	247,2	67,1
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.16. radiorelinės linijos „ANY05–UAB „Renegra“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	70	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	252	72
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.17. radiorelinės linijos „ELE52–UAB „Baltnetos komunikacijos“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	48	13
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	81,4	261,5
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V

5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.18. radiorelinės linijos „KAI01–UAB „BHJ Baltic““ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	55	15
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	10,5	190,5
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.19. radiorelinės linijos „BIR11–UAB „Litesko““ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	30	12
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	209,83	29,83
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	14M0D7W	14M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	34	34

2.20. radiorelinės linijos „KL001–UAB „Teledema““ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	15
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	238,6	58,6
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.21. radiorelinės linijos „KL002–TATA COMMUNICATIONS DEUTSCHLAND GMBH (Carlsberg)“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	12
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	18,1	198,1
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.22. radiorelinės linijos „UTE02–UAB „Stokker““ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	12
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	310,7	130,6
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H

5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.23. radiorelinės linijos „UTE02–AB „Rokiškio sūris“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	70	15
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	12,93	192,93
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.24. radiorelinės linijos „UTE02–UAB „Sanitex“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	70	8
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	328,9	148,9
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.25. radiorelinės linijos „KN505–UAB „Domus Lumina“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	60	6
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	65,4	245,4
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.26. radiorelinės linijos „KN512–UAB „CSC Telecom“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	35	5
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	170,7	350,7
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.27. radiorelinės linijos „PAN02–UAB „CSC Telecom“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	5
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	123,7	303,7
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15

6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.28. radiorelinės linijos „RAS51–UAB „CSC Telecom“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	55	5
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	146,7	326,7
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.29. radiorelinės linijos „SI011–UAB „Daisena“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	32	12
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	334,7	154,7
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	14M0D7W	14M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	34	34

2.30. radiorelinės linijos „MAZ02–VĮ „Infostruktūra“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	50	8
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	161,21	341,21
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.31. radiorelinės linijos „LAZ04–VĮ „Infostruktūra“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	55	12
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	311,68	131,68
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.32. radiorelinės linijos „KN082–UAB „Jiezo Juta“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	25	8
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	148,9	328,9
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W

7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16
--	----	----

2.33. radiorelinės linijos „TRA13–UAB „AEROTEKA“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	30	4
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	174,5	354,5
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.34. radiorelinės linijos „KAI04–UAB „Aksa“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	70	4
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	205,8	25,8
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.35. radiorelinės linijos „PAL15–UAB „Telekonta“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	15	5
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	220,54	40,53
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.36. radiorelinės linijos „KN009–AB „Kauno energija“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	45	8
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	123,2	303,2
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.37. radiorelinės linijos „KN061–AB „Kauno energija“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	35	15
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	159,7	339,7
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W

7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66
--	----	----

2.38. radiorelinės linijos „KN518–AB „Kauno energija“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	53	25
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	12,3	192,3
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.39. radiorelinės linijos „KN046–AB „Kauno energija“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	60	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	295,6	115,6
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.40. radiorelinės linijos „KN067–AB „Kauno energija“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	50	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	85,1	265,1
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.41. radiorelinės linijos „KN074–AB „Kauno energija“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	53	233
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.42. radiorelinės linijos „KN076–AB „KAUNO ENERGIJA“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	45	8
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	90,5	270,6
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W

7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66
--	----	----

2.43. radiorelinės linijos „KN504–AB „Kauno energija“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	55	8
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	107,5	287,6
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.44. radiorelinės linijos „KN506–AB „Kauno energija“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	45	5
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	25,3	205,3
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.45. radiorelinės linijos „KEL02–UAB „Litesko“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	5
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	40,61	220,61
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	14M0D7W	14M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	34	34

2.46. radiorelinės linijos „KL009–UAB „Stokker“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	50	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	354,3	174,3
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	14M0D7W	14M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	34	34

2.47. radiorelinės linijos „KL009–UAB „Baltijos realizacijos centras“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	8
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	343	163
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	14M0D7W	14M0D7W

7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	34	34
--	----	----

2.48. radiorelinės linijos „KN002–TATA COMMUNICATIONS DEUTSCHLAND GMBH (Kion Dematic)“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	12
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	117,9	297,9
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.49. radiorelinės linijos „KN024–UAB „Techservisas“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	30	12
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	55,6	235,6
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.50. radiorelinės linijos „LAZ06–SIA „Lattelecom“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	59	8
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	199,8	19,8
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.51. radiorelinės linijos „VIL01–UAB „Litesko“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	5
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	299,64	119,63
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	14M0D7W	14M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	34	34

2.52. radiorelinės linijos „VL019–UAB „Lit-Invest“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	25	25
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	147,3	327,3
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W

7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16
--	----	----

2.53. radiorelinės linijos „SLL02–UAB „LTP Texdan“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	22	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	61,9	241,9
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.54. radiorelinės linijos „TAU05–UAB „Stokker“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	30	8
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	310	130
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.55. radiorelinės linijos „NER05–Projektas „Lietuva tavo delne“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	55	5
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	122,7	302,8
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	14M0D7W	14M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	34	34

2.56. radiorelinės linijos „PAG02–KŪB „Šilgaliai“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	60	15
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	305,5	125,4
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	14M0D7W	14M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	34	34

2.57. radiorelinės linijos „SIR02–VĮ „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	55	25
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	237,4	57,4
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W

7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16
--	----	----

2.58. radiorelinės linijos „SI005–UAB „ROL Lithuania“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	70	15
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	86,1	266,2
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.59. radiorelinės linijos „VL009–UAB „Teledema“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	55	20
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	75,3	255,4
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.60. radiorelinės linijos „VL059–UAB „Vedrana“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	30	12
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	219,9	39,9
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.61. radiorelinės linijos „VL256–UAB „VIP Solutions“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	45	15
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	174	354
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.62. radiorelinės linijos „VL299–Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	275,8	95,8
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W

7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16
--	----	----

2.63. radiorelinės linijos „ALT02–UAB „Iris“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	45	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	262,4	82,39
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.64. radiorelinės linijos „SIL04–UAB „Argus“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	30	6
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	89,7	269,7
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.65. radiorelinės linijos „BIR09–UAB „Litesko“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	324	144
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	14M0D7W	14M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	34	34

2.66. radiorelinės linijos „BIR09–UAB „Teledema“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	306,4	126,4
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.67. radiorelinės linijos „KL001–UAB „Baltijos realizacijos centras“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	50	7
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	117,2	297,3
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	14M0D7W	14M0D7W

7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	34	34
--	----	----

2.68. radiorelinės linijos „KL009–UAB „Baltijos realizacijos centras“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	30	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	343	163
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	14M0D7W	14M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	34	34

2.69. radiorelinės linijos „VL519–UAB „Baltijos realizacijos centras“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	60	7
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	28,75	208,77
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.70. radiorelinės linijos „VIL08–UAB „BITĖS salonų tinklas“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	6
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	352,6	172,6
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.71. radiorelinės linijos „UTE02–TATA COMMUNICATIONS DEUTSCHLAND GMBH (Carlsberg)“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	30	12
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	111,3	291,3
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.72. radiorelinės linijos „KN505–TET(CocaCola)“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	52	15
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	110,5	290,5
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W

7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16
--	----	----

2.73. radiorelinės linijos „VL027–Decathlon Lietuva, UAB“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	15	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	11,4	191,4
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.74. radiorelinės linijos „VL121–DFDS TRANSPORT, UAB“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	60	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	255,5	75,5
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.75. radiorelinės linijos „VL056–Elisa Eesti AS (naudotojas Orion Pharma)“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	20	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	210,4	30,4
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.76. radiorelinės linijos „VL023–UAB „General Financing“ (kreditas123)“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	50	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	322	142
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.77. radiorelinės linijos „VL023–UAB „Sanitex“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	50	6
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	297,7	117,7
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15

6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.78. radiorelinės linijos „VL557–UAB „Grida“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	70	6
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	200,2	20,2
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.79. radiorelinės linijos „KED04–UAB „Imlitex“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	60	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	23,3	203,3
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.80. radiorelinės linijos „KED04–UAB „Imlitex“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	60	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	28,4	208,4
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.81. radiorelinės linijos „KED04–BĮ „Kertinis valstybės telekomunikacijų centras“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	60	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	328,1	148,1
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.82. radiorelinės linijos „PAN10–UAB „Imlitex“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	265,8	85,8
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15

6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.83. radiorelinės linijos „PAN01–UAB „Infominta“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	70	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	11,2	191,2
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.84. radiorelinės linijos „PAN01–SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	70	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	317,3	137,3
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.85. radiorelinės linijos „VL136–UAB „Iris“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	50	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	91,7	271,7
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.86. radiorelinės linijos „JON01–UAB „Teledema“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	30	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	247,3	67,3
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.87. radiorelinės linijos „KN118–UAB „Jumita“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	15	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	76,2	256,2
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13

6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.88. radiorelinės linijos „VL119–UAB „KATALIZATOR.LT“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	46	6
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	140,6	320,6
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.89. radiorelinės linijos „KAZ01–Oqema, UAB“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	35	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	239,6	59,6
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.90. radiorelinės linijos „KN009–AB „KAUNO ENERGIJA“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	50	12
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	251,3	71,3
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.91. radiorelinės linijos „KN067–AB „KAUNO ENERGIJA“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	50	6
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	2,4	182,4
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.92. radiorelinės linijos „KED06–UAB „Teledema“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	30	6
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	163,8	343,8
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W

7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16
--	----	----

2.93. radiorelinės linijos „KED09–LTP TEXDAN, UAB“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	66	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	158,9	338,9
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.94. radiorelinės linijos „KN083–AB „KAUNO ENERGIJA“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	25	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	9	189
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.95. radiorelinės linijos „KL003–AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	36	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	310,8	130,8
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.96. radiorelinės linijos „KL026–UAB „Sanitex“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	52	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	333,9	153,8
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.97. radiorelinės linijos „KN005–Osama, UAB“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	42	6
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	199,3	19,3
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W

7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66
--	----	----

2.98. radiorelinės linijos „KN031–UAB „Sanitex“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	30	7
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	254,3	74,3
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.99. radiorelinės linijos „KN070–UAB „Sanitex“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	7
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	104,5	284,5
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	14M0D7W	14M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	34	34

2.100. radiorelinės linijos „VL185–LATTELECOM SIA (naudotojas KONE)“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	60	12
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	173,1	353,1
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.101. radiorelinės linijos „KRE05–UAB „Kretingos vandenys“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	45	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	54,5	234,5
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.102. radiorelinės linijos „PAL05–UAB „Kretingos vandenys“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	30	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	128,7	308,8
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W

7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16
--	----	----

2.103. radiorelinės linijos „KRE51–UAB „Kretingos vandenys“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	60	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	277,5	97,5
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.104. radiorelinės linijos „KRE51–UAB „Kretingos vandenys“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	60	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	324,1	144,1
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.105. radiorelinės linijos „UKM01–UAB „Likmerė“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	55	12
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	264,4	84,4
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.106. radiorelinės linijos „UKM01–UAB „BITĖS salonų tinklas“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	55	6
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	38,5	218,5
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.107. radiorelinės linijos „VAR02–Neptūno vandenys, UAB“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	45	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	175,7	355,7
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W

7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16
--	----	----

2.108. radiorelinės linijos „TEL07–UAB „Litesko“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	30	12
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	94	274
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.109. radiorelinės linijos „SIL56–Giedrius Masidunskis ūkininkas“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	6
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	190,7	10,7
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.110. radiorelinės linijos „PAS01–UAB „Stokker“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	55	6
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	346,4	166,4
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.111. radiorelinės linijos „VL016–AB „Medicinos bankas“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	36	15
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	261,8	81,8
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.112. radiorelinės linijos „VL532–UAB „MONIER“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	45,8	225,8
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W

7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16
--	----	----

2.113. radiorelinės linijos „PAN07–UAB „Sanitex“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	30	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	259,2	79,2
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.114. radiorelinės linijos „PAN12–UAB „Teledema“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	7
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	357,8	177,8
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.115. radiorelinės linijos „PLU54–ŽŪB „Minija“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	73	6
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	121	301,1
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.116. radiorelinės linijos „VL219–AB „Rokiškio sūris“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	20	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	52,1	232,1
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.117. radiorelinės linijos „SI002–UAB „Sanitex“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	60	12
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	220,8	40,8
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	14M0D7W	14M0D7W

7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	34	34
--	----	----

2.118. radiorelinės linijos „VL048–UAB „Sanitex“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	132,9	312,9
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	14M0D7W	14M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	34	34

2.119. radiorelinės linijos „SIL01–UAB „Teledema“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	60	6
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	211,11	31,11
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.120. radiorelinės linijos „VIS01–UAB „Teledema“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	75	7
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	167,75	347,75
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.121. radiorelinės linijos „VL131–UAB Transtira“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	70	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	297,3	117,3
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.122. radiorelinės linijos „VL232–UAB „Vandenlenčių kelias“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	60	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	155,6	335,6
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W

7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66
--	----	----

2.123. radiorelinės linijos „VL017–UAB „Vaskota“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	12
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	109	289
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.124. radiorelinės linijos „PAK18–UAB „IDAVANG“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	39,1	39,1
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	185,2	5,1
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	13	13
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.125. radiorelinės linijos „KL026–UAB „CSC Telecom“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	30	5
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	73,8	253,9
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.126. radiorelinės linijos „MAR03–UAB „CSC Telecom“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	5
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	267	87
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.127. radiorelinės linijos „VL110–CSC Telecom UAB (EMSI)“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	272,26	92,22
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	14M0D7W	14M0D7W

7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	34	34
--	----	----

2.128. radiorelinės linijos „SIL51–UAB „Galvijų centras“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	35	4
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	328,7	148,6
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.129. radiorelinės linijos „KAI02–UAB „Girelės paukštynas“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	50	8
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	66,4	246,4
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.130. radiorelinės linijos „KAI02–UAB „Nematekas“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	40	15
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	276,1	96,1
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.131. radiorelinės linijos „IGN21–UAB „Zenergija“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	51	5
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	105,5	285,6
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	7M00D7W	7M00D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	16	16

2.132. radiorelinės linijos „SVN03–VĮ „Pabradės socialinės globos namai“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	65	30
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	130,5	310,5
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W

7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66
--	----	----

2.133. radiorelinės linijos „VĮ „Pabradės socialinės globos namai“–VĮ „Pabradės socialinės globos namai“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	30	10
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	327,4	147,4
4. Spinduliavimo poliarizacija	V	V
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.134. radiorelinės linijos „PAN60–UAB „IDAVANG Pasodėlė“ techniniai parametrai:

	STOTIS A	STOTIS B
1. Antenos aukštis virš žemės, m	22	5
2. Antenos stiprinimas, dBi	34,8	34,8
3. Spinduliavimo azimutas, lpsn.	356	176
4. Spinduliavimo poliarizacija	H	H
5. Maksimali siųstuvo galia, dBm	15	15
6. Spinduliavimo klasė	28M0D7W	28M0D7W
7. Maksimali kanalo pralaidos sparta, Mbit/s	66	66

2.135. naudojimo paskirtis – fiksuotosios tarnybos radiorelinėms linijoms veikti;

2.136. naudojimo terminas – iki 2033 m. kovo 31 d.

Šis nutarimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininko pavaduotojas,
pavaduojantis Tarybos pirmininką

Darius Kuliešius

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211, Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL RADIO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO UAB „BITĖ LIETUVA“
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-13 Nr. TN-141
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Kuliešius, pavaduojantis (-i)
Sertifikatas išduotas	DARIUS KULIEŠIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-13 14:08:54 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-13 14:09:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-31 18:23:29 – 2027-05-30 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, į.k.121442211 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-10-12 08:20:51 iki 2025-10-11 08:20:51
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-04-13 16:43:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-04-13 16:43:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys